

Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан

**ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
(ЦИТТ)**

Свидетельство об аккредитации
UZ.AMT.07.MAI.050

ПРОТОКОЛ № 21-2021

периодических испытаний опрыскивателя тачки с двигателем ОДК
«Карриола» по договору №78-2021 (ИС) от 15.02.2021 г.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без письменного разрешения Центра сертификации и испытания
сельскохозяйственной техники и технологий

1.1 Краткая техническая характеристика опрыскивателя

Наименование показателей	Значение показателей	
	По Ts 16951921- 004:2017	по данным испытаний
1	2	3
Тип изделия	нет данных	передвижная с опорной рамой на двух колесах
Габаритные размеры опрыскивателя в положении хранения, mm:		
- длина	1400	1400
- ширина	850	830
- высота	1500	1500
Конструктивная масса изделия, kg	не более 90	90
Тип насоса		двухдиафрагменный
Скорость вращения, min ⁻¹ :		
- максимальная	до 1000	1000
Производительность, l/min	не более 10,0-12,5	10,0-12,5
Количество персонала обслуживающего агрегат, чел:		
- оператор	1	1
Тип двигателя	одноцилиндровый, двухтактный карбюраторный с электронным зажиганием	
Мощность двигателя, kW (h.p)	до 1,5 (до 2)	1,5 (2,0)
Объем ёмкостей, l:		
- для топлива	0,9	0,9
- для рабочего раствора	100	100
Рама (тип)		
Количество опорных колес, шт.	2	2
Тип колеса		пневматической
Обозначение шин		3,5-8,2PK
Длина шланги, l	не менее 5	5
Тип брандспойта	с насадкой и устройством для регулирования факела распыла	
Диаметр отверстия распылителя, mm		2,3

На основании результатов испытаний опрыскивателя тачка с двигателем ОДК «Карриола» ЦИТТ отмечает:

- опрыскиватель тачка с двигателем ОДК «Карриола» на опрыскивание кустов лимона имеет сменную производительность 21,0 куст/ч, с удельным расходом топлива 0,02 кг/куст;

- по безопасности конструкции не соответствует 2 пунктам «Общего технического регламента о безопасности конструкции сельскохозяйственной техники» UzTR.80-006:2016;

- отмечено 2 отклонения по 1 пунктам Ts 16951921-004:2017.

ЦИТТ рекомендует:

- сохранить в производстве опрыскивателя тачка с двигателем ОДК «Карриола» после устранения отмеченных недостатков.

Директор ЦИТТ



Хакимов М.А.

Первый заместитель директора-
главный инженер ЦИТТ



Толибаев А.Е.

Начальник лаборатории
испытаний с.-х. машин



Нишаналиев Ш.Н.

Нач. лаб. агрозоотехнической
оценки машин




Халматова З.Т.

Нач. лаб. надежности, безопасности,
эксплуатационно-технологической
и экономической оценки машин



Обидов Р.

Инженер, проводивший испытания



Деханов Ф.И.

Представитель